



LÁMPARA LED
 CONTACTO DUPLEX
 APAGADOR DOBLE
 FOCO EXTERIOR

MODELO	BH1160
DIMENSIONES	- LARGO: 11.60 m x ANCHO: 4.00m x ALTO: DE 2.50 m A 2.30 m.
PUERTAS Y VENTANAS	- 1 PUERTA DE PANEL BILAMINADO DE 0.95 m X 2.00 m. - 6 VENTANAS FILTRASOL DE 3 mm DE ALUMINIO BLANCO DE 0.94 m X 1.04 m CON MOSQUITERO.
EQUIPAMIENTO	- 4 LÁMPARAS LED INTERIOR /110V. - 1 FOCO EXTERIOR /110V. - 8 CONTACTOS DUPLEX/110V.
ACABADOS	- MUROS Y TECHOS FABRICADOS CON PANEL BILAMINADO DE ACERO GALVANIZADO CON NÚCLEO DE POLIESTIRENO.



CALIDAD Y GARANTÍA DE FÁBRICA



AISLANTE TÉRMICO



FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN



PERSONALIZADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA



AISLANTE ACÚSTICO

SE REQUIERE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- 8 cm DE ESPESOR.
- CONCRETO $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 6/10 10.
- 50 cm DE EXCEDENTE PERIMETRAL A LAS DIMENSIONES DEL BARIHOME.
- PENDIENTE A LO ANCHO A 2 AGUAS DE 1%.
- ACABADO PULIDO.
- TIEMPO MÍNIMO DE FRAGUADO: 8 DÍAS.
- ENTREGAR LIMPIO Y SIN RESIDUOS DE CONCRETO O GRASA.

